



ÖZELLİKLER / FEATURES

- 300 mm daire tester ile hassas kesim
 - 30-32 mm testere adaptör burcu
 - Alüminyum motor gövdesi
 - Güçlü indüksiyon motor
 - Titreşimsiz çalışma ile rahat kullanım
 - Tümüyle bilyalı yataklama
 - Yükseklik ayarlı üst kesim tablası
 - Alüminyum döküm makine gövdesi
 - Güçlü mengene sistemi
- Cutting with 300 mm saw
 - 30-32 mm saw adapter bush
 - Aluminium motor housing
 - Powerfull induction motor
 - Comfortable working because of vibrationless working
 - All ball bearing construction
 - Top table with height adjustment
 - Aluminium casting machine body
 - Powerful clamp system

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Gerilim / Voltage	230 V
Güç / Power Requirement	0,75 kW
Frekans / Frequency	50 Hz
Akım / Amps	5,2 A
Devir / No Load Speed	2830 RPM
Testere Çapı / Saw Diameter	300 mm
Sağ Ve Sol Açılar / Left and Right Angles	45° - 0° - 45°
Yatar Aç / Bevel Angels	45° - 0°
Kesme Kapasitesi / Cutting Capacity	
Sağ veya Sol 0° - Yatar 0° / Left or Right 0° - Bevel 0°	(h) 60 mm X 120 mm
Sağ veya Sol 45° - Yatar 0° / Left or Right 45° - Bevel 0°	(h) 60 mm X 90 mm
Sağ veya Sol 0° - Yatar 45° / Left or Right 0° - Bevel 45°	(h) 45 mm X 120 mm
Üst Tabla Kesme Yüksekliği / Table Saw Cutting Height	30 mm
Net Ağırlık (kg) / Net Weight (kg)	30 KG



ÖZELLİKLER / FEATURES

- 35 mm Ø freze bıçağı ile temiz iş yüzeyi
 - 2 mm Ø matkap uçları
 - Menteşe yuvası ve vida deliklerini aynı anda delebilme
 - Lineer rulmanla rahat çalışma
 - Titreşimsiz çalışma ile rahat kullanım
 - Tümüyle bilyalı yataklama
 - Sessiz dişli sistemi ile kusursuz güç aktarımı
 - Hareketli şeffaf siper ile güvenli çalışma
- Clean work surface with 35 mm Ø drill bit
 - 2 mm Ø drill bits
 - Drilling the hinge and screw holes at the same time
 - Easy working with lineaar bearings
 - Comfortable working because of vibrati-onless working
 - All ball bearing construction
 - Perfect power transfer with silent gear box system
 - Safe working with transparent moving cover

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Gerilim / Voltage	230 V
Güç / Power Requirement	0,55 kW
Frekans / Frequency	50 Hz
Akım / Amps	3,6 A
Devir / No Load Speed	2830 RPM
Pens Çapı / Collet Diameter	10 mm
Bıçak Çapı / Blade Diameter	35 mm
Matkap Çapı / Drill Bits Diameter	2 mm
Net Ağırlık (kg) / Net Weight (kg)	23 KG



İbrahim Turan Caddesi Cüneyt Bey Mh. No: 174/A-1 Menderes / İzmir / TURKEY
Tel: +90 232 253 32 23 - 253 73 16 - 253 73 17 Fax: +90 232 264 48 59
info@hasmakems.com - www.hasmakems.com